

## Kurzhub-Scherenhebebühne LSB-3.2-SSE



- Kurzhub-Scherenhebebühne mit hydraulisch gesteuerten Sicherheitseinrichtungen
- ideal für Reifendienste, Karosserie- und Lackierwerkstätten
- niedrige Auffahrhöhe
- absolute Türfreiheit
- geringer Platzbedarf
- Auffahrrampen arretierbar
- keine starre Verbindung zwischen den Scheren-sektionen
- Senkvorgang abgebremst
- Überlastsicherung
- redundantes Zylinder system mit elektronischer Gleichlaufüberwachung
- verschleißarme Lagerung der Scherengelenke
- variabel aufstellbares Bedienelement mit LED Statusanzeige für alle Funktionen
- RAL 9005

### Technische Daten

Tragkraft, kg	3200
Hubhöhe max., mm	998
Auffahrhöhe, mm	110
Aufnahmelänge, mm	1460-1994
Fahrschienenbreite, mm	490
Hubzeit ca., s	40
Absenkzeit, s	50
Motorleistung, kW	1,5
Elektroanschluss, V/Hz/Ph	400/50/3
Gewicht, kg	620
Art.-Nr.	102000024

### Lieferumfang

- Scherenbühne wie abgebildet
- - 1 Satz Universalgummiauflagen
- - Versorgungsleitungen ca. 2,5 m
- - Abdeckbleche für Versorgungsleitung

### Optional

- - SUV-Traverse - Art.-Nr. 500033114
- - Auffahrrampe 1000x500x40 mm; Gummi - Art.-Nr. 500150000

