

Reifenmontiermaschine mit Hilfsmontagearm LMM-C20-MAR



- **kein traditioneller Montierhebel erforderlich!**
- automatisches Profi-Reifenmontiergerät für die hebellose Montage von Pkw Rädern von 12-28"
- Felgenaufnahme durch Mittenzentrierung
- höhenverstellbare Mittenzentrierung
- 2 pedalgesteuerte Geschwindigkeiten
- elektropneumatische Steuerung aller Montage- und Demontageprozesse
- pneumatisch angesteuerter Montagefinger - einfache Bedienung
- pedalgesteuerte automatisch kippbare Montagesäule
- automatischer Abstand des Montagekopfes zur Felge bei Verriegelung
- mühelose De-/Montage von Niederquerschnitts-, UHP- und Run-Flat-Reifen
- Abdrückschaufel dreifach verstellbar mit einstellbarer Abdrücktiefe
- erhöhte Abdrückkraft der Abdrückschaufel
- digitaler Reifenfüller
- Reifenlift bis 85 kg
- flacher robuster Maschinekorpus
- Werkzeugablagefach
- integrierte Wartungseinheit

Hilfsmontagearm

- über Joystick am Hilfsmontagearm steuerbar
- 1 Rolle
- umlaufender Hilfsarm als Wulstniederhalter

Lieferumfang

- Reifenmontiermaschine mit Hilfsmontagearm und Reifenlift (wie abgebildet)
- Montiereisen groß und klein
 - Kunststoffschutz für Abdrückschaufel
 - Kunststoffschutz für Montagekopf
 - Felgenschutz
 - Sonderflansch/Meißlehre
 - 2 Stück Wulstniederhalter
 - 2 Konen
 - Demontagehilfe

Technische Daten

Felgenreöße, "	12-28
Radbreite, mm	350
Raddurchmesser max., mm	1080
Tragkraft Reifenlift, kg	85
Druckluftanschluss, bar	8-10
Motorleistung, kW	0,75
Stromanschluss, V/Ph/Hz	400/3/50
Drehgeschwindigkeit, U/min.	6/12
Abdrückkraft (8 bar), kg	2500
Gewicht, kg	415
Verp. Maschine (LxBxH), mm	1380x1130x1000
Verp. Arm (LxBxH), mm	1300x480x320
Art.-Nr.	300005000